

MURAL SENCILLO



Detalle del panel lateral con llave y cierres de resbalón.

Detalle de fijación de la pletina a pared para el montaje de una sola persona.



Detalle de fijación interior después de colgar el mural en la pletina



Posibilidad de aislamiento acústico, consultar.

Accesorios no incluidos

Descripción

- Estructura con marco soldado.
- Cuatro montantes 19" desplazables en profundidad.
- Paneles laterales desmontables con cierres deslizantes y cierre con llave de seguridad
- Sistema patentado de montaje en pared mediante soporte independiente. (Ver fotos detalle arriba)
- Puerta frontal reversible con cristal templado de 4mm. de espesor con tiras de ornamento rojo.
- Entrada de cables en techo y suelo con tapas precortadas.
- Rejillas superiores para montaje de dos ventiladores de 120 x 120mm. con tapa interior.
- Color estándar Negro RAL 9004.

***Posibilidad de aislamiento acústico, consultar.**

Aplicaciones

Electrónica, redes, comunicaciones, montaje en pared.

Normativa

- DIN 41.488 Part 1
- DIN 41.494 Part 7 y 8
- IEC 60297-2 y 3
- UNE 20539-1 y UNE 20539-2
- ANSI/EIA-310-D
- Norma RoHS
- CE

Ventajas:

- Diseño robusto y elegante.
- Facilidad para el montaje en pared. Soporte independiente para el montaje.
- Puerta delantera de cristal templado reversible con rivete rojo.
- Paneles laterales fácilmente desmontables con cerradura y llave.
- Guías delanteras y traseras desplazables con "U" numeradas.
- Pletina de toma de tierra (opcional).
- Completa gama de accesorios disponibles.
- Grado de protección IP20.
- Garantía: 3 años.
- Posibilidad de aislamiento acústico, consultar.

Características Técnicas:

■ Material:	Acero laminado en frío UNE-EN 10130:1999
■ Color:	Negro RAL 9004.
■ Carga máxima:	60kG. en estática.
■ Altura:	6U. 9U., 12U. y 15U.
■ Ancho:	600 mm.
■ Profundidad:	450 mm. / 600 mm.
■ Espesores de chapa:	Espesor Montantes 19" es de 1.5mm. galvanizado - Resto de piezas 1,2mm.
■ Puerta delantera:	Cristal templado cierre sencillo con llave, reversible.
■ Perfiles 19":	4 perfiles 19" de montaje con "U" numeradas.
■ Paneles laterales:	Paneles desmontables con cerradura con llave y cierres de resbalón.
■ Entrada de cables:	Superior e inferior con tapas atornilladas.
■ Aislamiento acústico:	Opcional.

Referencias Fondo 450mm.:

Armario Mural Sencillo de Un cuerpo

Ref.	Descripción	Nº Unidades 1 U= 44,45 mm.	Color	Dimensiones Nominales en mm.			Tipo de Puerta Frontal
				Alto	Ancho	Profundidad	
CIT/MS-0645	Mural de Un cuerpo	6 U	Negro RAL 9004	375	600	450	Transparente
CIT/MS-0945	Mural de Un cuerpo	9 U	Negro RAL 9004	505	600	450	Transparente
CIT/MS-1245	Mural de Un cuerpo	12 U	Negro RAL 9004	640	600	450	Transparente
CIT/MS-1545	Mural de Un cuerpo	15 U	Negro RAL 9004	772	600	450	Transparente

Referencias Fondo 600mm.:

Armario Mural Sencillo de Un cuerpo

Ref.	Descripción	Nº Unidades 1 U= 44,45 mm.	Color	Dimensiones Nominales en mm.			Tipo de Puerta Frontal
				Alto	Ancho	Profundidad	
CIT/MS-0660	Mural de Un cuerpo	6 U	Negro RAL 9004	375	600	600	Transparente
CIT/MS-0960	Mural de Un cuerpo	9 U	Negro RAL 9004	505	600	600	Transparente
CIT/MS-1260	Mural de Un cuerpo	12 U	Negro RAL 9004	640	600	600	Transparente
CIT/MS-1560	Mural de Un cuerpo	15 U	Negro RAL 9004	772	600	600	Transparente

Accesorios opcionales:

Accesorios compatibles para Murales 19"



Ref.	Descripción
CIT/RE8-CI	Regleta PDU 19" 1U. De 8 enchufes CON Interruptor
CIT/RE9-SI	Regleta PDU 19" 1U. De 9 enchufes SIN Interruptor

Accesorios de Ventilación



Ref.	Descripción
CIT/VT	Ventilador Axial de fricción de 120 x 120 x 38mm. caudal de 110 m3/hora - 46 dB.
CIT/MTA	Módulo termostato ANALÓGICO para acoplar a todos los modelos de bandejas de ventiladores de techo CITADEX
CIT/TDG	Módulo 19" 1U. Termostato DIGITAL para controlar dos salidas
CIT/UV4-1U	Bandeja de 19" 1U. Con CUATRO ventiladores e interruptor.