

ARMARIO EXTERIOR IP-55

SERIE EXTERIOR CON TEJADILLO IP-55

Nuevo armario de Exteriores IP-55, en sus dos modalidades: Estándar y Termoaislado. Se presentan como la solución para albergar equipos electrónicos que trabajarán en ambientes hostiles por su fiabilidad, resistencia y seguridad.

CARACTERÍSTICAS ARMARIO EXTERIORES STANDARD:

- Armario para montaje exterior con tejadillo vierteaguas.
- Formado por una estructura de acero de 2 mm de espesor, lo que le aporta una extraordinaria rigidez y seguridad.
- Laterales, trasera y puerta principal de 2 mm de espesor.
- Cierre con cuatro puntos de anclaje, bisagras interiores de fundición (Zamac), dos montantes interiores para 19", junta de goma para conseguir un grado de protección IP-55.
- Protegido por una base de imprimación, anticorrosiva de metales féreos y pintado en Ral 7032 de intemperie.



REFERENCIAS ARMARIO EXTERIOR ESTÁNDAR

REFERENCIA	Nº U.	ALTO	ÚTIL	ANCHO	FONDO
CIT/EX/E-24	24	1420	1145	600	600
CIT/EX/E-30	30	1685	1410	600	600
CIT/EX/E-40	40	2130	1855	600	600

CARACTERÍSTICAS ARMARIO EXTERIORES TERMOAISLADO:

- Se presenta con las mismas características que el Standard con la peculiaridad de incorporar una doble pared comunicada al exterior por tomas de aire inferiores y salidas superiores por todo el perímetro, que por inducción de aire, aísla al armario de la temperatura ambiente.
- Existe una línea de componentes de Extracción Forzada de Aire adecuados para este tipo de armarios.
- Bajo demanda se puede suministrar en cualquier medida y acabado.



REFERENCIAS ARMARIO EXTERIOR TERMOAISLADO

REFERENCIA	Nº U.	ALTO	ÚTIL	ANCHO	FONDO
CIT/EX/T-24	24	1420	1145	600	600
CIT/EX/T-30	30	1685	1410	600	600
CIT/EX/T-40	40	2130	1855	600	600

