

ARMARIOS PARA EXTERIOR IP-55 I - ESTÁNDAR

Armario Rack para Exteriores Estándar diseñado para equipos de telecomunicaciones de 19" con grado de protección IP-55/IK-09.

Diseñado para su colocación en zonas urbanas o interurbanas.

Está especialmente pensado para equipos electrónicos de iluminación, señalización o video vigilancia, que se tengan que instalar en intemperie.

Características

- * FABRICADO CON PARED SENCILLA.
- * PUERTA CON JUNTA DE GOMA para conseguir un grado de protección IP-55
- * CIERRE DE MANETA en 4 puntos de anclaje.
- * DOS MONTANTES DELANTEROS 19".
- * TOMA DE TIERRA en cuerpo y puerta.
- * Tejadillo vierteaguas.
- * Preparados para instalación de módulos de ventilación en techo.
- * Zócalo de 200mm. con tapa frontal para manejo del cableado de entrada.
- * Suelo del armario con tapa de entrada de cables desmontable.
- * Construidos en chapa Galvanizada DX51 MAC Z-275 de 2 mm.
- * Pintados en color RAL-7032 EPOXIPOLIESTER para exterior.



Cierre de cuatro puntos

Referencias:

Armario Exterior Estándar

| Ref. | Descripción | Nº Unidades 1 U= 44,45 mm. | Color | Dimensiones Nominales en mm. | | | Grado de Protección |
|------------|--------------------------------|-------------------------------|-------------------|------------------------------|-------|-------------|---------------------|
| | | | | Alto | Ancho | Profundidad | |
| CIT/EX/E24 | Armario Exterior Estándar 24U. | 24 U | RAL 7032 Exterior | 1420 | 600 | 600 | IP-55 I - |
| CIT/EX/E30 | Armario Exterior Estándar 30U. | 30 U | RAL 7032 Exterior | 1635 | 600 | 600 | I -55/I -09 |
| CIT/EX/E42 | Armario Exterior Estándar 42U. | 42 U | RAL 7032 Exterior | 1835 | 600 | 600 | I -55/I -09 |