

ARMARIOS PARA EXTERIOR IP-55/IK-09 ESTÁNDAR

Armario Rack para Exteriores Estándar diseñado para equipos de telecomunicaciones de 19" con grado de protección IP-55/IK-09.

Diseñado para su colocación en zonas urbanas o interurbanas.

Está especialmente pensado para equipos electrónicos de iluminación, señalización o video vigilancia, que se tengan que instalar en intemperie.

Características

- * FABRICADO CON PARED SENCILLA.
- * PUERTA CON JUNTA DE GOMA para conseguir un grado de protección IP-55
- * CIERRE DE MANETA en 4 puntos de anclaje.
- * DOS MONTANTES DELANTEROS 19".
- * TOMA DE TIERRA en cuerpo y puerta.
- * Tejadillo vierteaguas.
- * Preparados para instalación de módulos de ventilación en techo.
- * Zócalo de 200mm. con tapa frontal para manejo del cableado de entrada.
- * Suelo del armario con tapa de entrada de cables desmontable.
- * Construidos en chapa Galvanizada DX51 MAC Z-275 de 2 mm.
- * Pintados en color RAL-7032 EPOXIPOLIESTER para exterior.



Cierre de cuatro puntos

Referencias:

Armario Exterior Estándar

Ref.	Descripción	Nº Unidades 1 U= 44,45 mm.	Color	Dimensiones Nominales en mm.			Grado de Protección
				Alto	Ancho	Profundidad	
CIT/EX/E24	Armario Exterior Estándar 24U.	24 U	RAL 7032 Exterior	1420	600	600	IP-55/IK-09
CIT/EX/E30	Armario Exterior Estándar 30U.	30 U	RAL 7032 Exterior	1635	600	600	IP-55/IK-09
CIT/EX/E42	Armario Exterior Estándar 42U.	42 U	RAL 7032 Exterior	1835	600	600	IP-55/IK-09